



C-MAG HP 4 IKATHERM®

Neue Heizplatte aus Glaskeramik, diese zeichnet sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus.

- Fester Sicherheitskreis von 550 °C
- Hot Top indicator >> Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten

Zubehör: H 16 V Stativstab, LABLIFT m

Technische Daten

Anzahl Heizstellen	1
Heizleistung [W]	250
Heiztemperaturbereich [°C]	50 - 500
Einstellmöglichkeit Heiztemperatur	LED
Einstellgenauigkeit Heiztemperatur [±K]	10
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H2O im H15) [K/min]	2.5
Aufstellfläche Werkstoff	Keramik
Aufstellfläche Abmessungen [mm]	100 x 100
Abmessungen (B x H x T) [mm]	150 x 105 x 260
Gewicht [kg]	3
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
Spannung [V]	230 / 120 / 100
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	255
Ident-Nr.	0003581600

Vertrieb durch:

BIRKENSTOCK & CO. GMBH · 21500 Geesthacht · Germany · Tel. +49 4152 809680 · Fax +49 4152 809696 · www.beco-technic.com



C-MAG HP 4 IKATHERM®

New hotplate made of ceramic glass which offers excellent chemical resistance.

- Fixed safety circuit of 550 °C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids

Accessories: H 16 V Support rod, LABLIFT m

Technical Data	
Number of heating points	1
Heat output [W]	250
Heating temperature range [°C]	50 - 500
Heat control	LED
Heat control accuracy [±K]	10
Heating rate (1 l H2O in H15) [K/min]	2.5
Set-up plate material	ceramic
Set-up plate dimensions [mm]	100 x 100
Dimensions (W x H x D) [mm]	150 x 105 x 260
Weight [kg]	3
Permissible ambient temperature [°C]	5 - 40
Permissible relative moisture [%]	80
Protection class according to DIN EN 60529	IP 21
Voltage [V]	230 / 120 / 100
Frequency [Hz]	50/60
Power input [W]	255
Ident. No.	0003581600

Distributed by:

BIRKENSTOCK & CO. GMBH · 21500 Geesthacht · Germany · Tel. +49 4152 809680 · Fax +49 4152 809696 · www.beco-technic.com